

TECHNISCHE INLICHTINGEN ELAN



ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

Schrob- Veegmachine met schrob- en zuigsysteem.
Uitvoering: Elektrische 24V
Besturing zit machine
Wielen: Nr.1 Sturen op het voorwiel, Nr 2 achter aandrijving.
Inzetbaarheid: Wassen van kleine/middel oppervlakken, zowel binnen als buiten-openbare-en bedrijfsruimtes.

VERSIES	Elan 612	Elan 702R	Elan 732	Elan 802
	was	Schrob- Veegmachine	was	was

PRESTATIES

		Elan 612	Elan 702R	Elan 732	Elan 802
Maximale schoonmaakcapaciteit	m ² /h	3000	3500	3650	4000
Schrobbreedte (was)	mm	600	700	730	800
Breedte zuigmond	mm	770	960	960	960
Maximale snelheid vooruit	km/h	5,5	5,5	5,5	5,5
Maximale snelheid achteruit	km/h	3,5	3,5	3,5	3,5
Maximale werk snelheid	km/h	5	5	5	5
Maximale stijgings percentage	%	10	10	10	10

VERSIES	Elan 612	Elan 702R	Elan 732	Elan 802
	was	Schrob- Veegmachine	was	was

GELUIDSNIVEAU (EN ISO 11201/2010)

Geluidsdruk niveau werkpositie	dB(A)	75,4	75,4	75,4	75,4
--------------------------------	-------	------	------	------	------

VIBRATIES (EN ISO 13754/2008)

Versnellingsniveau in frequentie	m/s ²	< 0,5	< 0,5	< 0,5	< 0,5
----------------------------------	------------------	-------	-------	-------	-------

BORSTELS

Borstel	nr/type	2/schijf	2/rol	2/Schijf	2/Schijf
Positie van de borstel		Centrale	Centrale	Centrale	Centrale
Rolborstel, diameter	mm		140		
Schijfborstel, diameter	mm	305		370	410
Rotatiesnelheid	tpm	185	800	185	185
Capaciteit afvalbak	L		5		

VLOERWISSER

Vloerwisser	type	vlottende	vlottende	vlottende	vlottende
Plotselinge drukvermindering	mm/H ₂ O	1600	1600	1600	1600
Breedte Max. Vloerwisser	mm	800	960	960	960
Heffen en zakken	type	elektrische	elektrische	elektrische	elektrische

TANK

Schoon water	L	95	95	95	95
Vuil water	L	100	100	100	100

BESTURING

Besturing met stuurwiel	type	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Minimum draairuimte	mm	1650	1650	1650	1650

ELEKTRISCHE MOTOREN

Aandrijfmotor	n°/V/W	1/24/400	1/24/400	1/24/400	1/24/400
Borstelmotor	n°/V/W	2/24/300	2/24/500	2/24/300	2/24/450
Zuigmotor	n°/V/W	1/24/500	1/24/500	1/24/500	1/24/500

BATTERIJ

Aantal en capaciteit van de batterij	nr-V-Ah (5h)	4-6-180	4-6-180	4-6-180	4-6-180
Afmetingen van de behuizing batterij (l x b x h)	mm	510x400x380	510x400x380	510x400x380	510x400x380
Werktijd		2u 40'	2u 30'	2u 40'	2u 35'

VERSIES	Elan 612	Elan 702R	Elan 732	Elan 802
	was	Schrob- Veegmachine	was	was

WIELEN

Voorwiel	Ømm	250	250	250	250
Achterwiel	Ømm	250	250	250	250

REMMEN

Bedrijfsrem op achterwielen	type	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch
Parkeerrem op achterwielen	type	mechanisch	mechanisch	mechanisch	mechanisch

AFMETINGEN

Afmeting van de machine (LU x LA x H) zonder borstels	mm	1400x640x1600	1400x810x1600	1400x750x1600	1400x830x1600
Afmeting van de verpakking (l x b x h)	mm	1440x700x1770	1550x880x1770	1440x880x1770	1440x880x1770

GEWICHT

Gewicht van het toestel klaar voor ingebruikname zonder bestuurder en met lege container.	kg	350	350	345	355
Gewicht van de batterij	kg	116	116	116	116
Gewicht van de verpakking	kg	-	-	-	-

INSTRUMENTEN

Display met urenteller en status van het laden van de batterij	x	x	x	x
Verklikker achterwaartse beweging (rood)	x	x	x	x

STANDAARD TOEBEHOREN

Schakelaar voor het in laden van de machine	x	x	x	x
alarmknop	x	x	x	x

OPTIES

batterijlader aan boord	x	x	x	x
Kit snelle vervanging van de batterij	x	x	x	x
Automatisch opheffen van de trekker bij Achteruit rijden	x	x	x	x