

K 1050 P - koud water hogedrukreiniger



Scan mij voor
meer info over
dit toestel



TECHNISCHE GEGEVENS	K 1050 P
■ Maximale druk	160 bar
■ Werkdruk	130 bar
■ Debiet	7,5 l/min 450 l/u
■ Hogedrukslang 8 m	41054.1
■ Pistool met uitschakelbeveiliging	M2001 12475
■ Lans met vlakstraalsproeier	12900-03
■ Lans met vuilfrees	optioneel
■ Toerental motor	2.800 t/min
■ Elektrisch vermogen	230 V/ 9,6 A/ 50 Hz
■ Energieverbruik	2,2 kW
■ Gewicht	21 kg
■ Total Stop systeem	✓
Referentie	49501
EAN code	40 12314 12001 1

Advies bij gebruik

- Voor particuliere gebruikers
- Test vooraf je watertoevoer. Dit moet minimum gelijk zijn aan het debiet van je toestel
- Opgelet: 2.800 t/min
- Bij gebruik van een verlengsnoer: gelieve een snoer te gebruiken van 2,5 mm² en dit volledig af te rollen

Troeven van K 1050 P

- Snelkoppelsysteem voor het snel en eenvoudig wisselen van alle accessoires!
- Pomp in speciale messing
- Plunjers in rvs met keramische coating
- Roestvrij stalen lansen
- Koppelingen uit speciale messing