

VAN DAMME



BIS



sweepers & scrubbers





ALGEMENE KENMERKEN / CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES



Volledig onderhoudsvrije gelbatterijen
Batteries au gel scellées, sans entretien

Eenvoudig bereikbare componenten
Accès facile aux composants

Slagvaste, corrosievrije tanks
Réservoirs anti-corrosion durs

Streepvrij wielen
Roues anti-traces

Stalen frame met poedercoating
Châssis en acier avec traitement cataphorèse

Afneembare vuilwatertank
Réservoir de récupération démontable

Eenvoudig bij te vullen watertank
Chargement de solution facile



Instelbare disselboom

De disselboom is met een enkele handgreep in te stellen: helemaal naar voren om de hoogte te beperken (bv tijdens transport), in normale werkpositie en helemaal naar achteren om onder tafels te kunnen.



Trekker ophalen

Zonder uw handen van het handvat te nemen kunt u met een eenvoudige handeling de trekker omhoog doen om bv. achteruit te rijden. Op die manier worden de rubbers niet beschadigd.



Bediening op de handgreep

De Bis kan volledig bediend worden aan de handgreep. U kunt de motor voor de borstels en de zuigmotor in- of uitschakelen, de kraan openen, de disselboom instellen en de borstels laten draaien.

Manche rabattable

Le manche peut s'incliner à 180° en un seul geste : tout en avant pour réduire le volume, en position de travail normale, tout en arrière pour passer sous les tables.

Soulèvement de la raclette

Sans déplacer les mains de la poignée et avec un simple geste très naturel, on soulève la raclette pour faire marche en arrière sans endommager les bavets de caoutchouc.

Commandes sur le manche

Sans déplacer les mains de la poignée, on allume/éteint le moteur des broches et de l'aspiration, l'électrosoupape s'ouvre, l'inclinaison du manche s'ajuste et on fait tourner la brosse



BIS

De BIS is zeer geschikt voor het werken in beperkte ruimtes of daar waar mensen in de directe nabijheid verblijven. Door zijn handige, beweegbare dissel kunt u gemakkelijk onder tafels schoonmaken. Deze schrobmachine is bij uitstek geschikt om snel en zonder tijdsverlies harde vloeren te reinigen zonder watersporen achter te laten. Hij is eenvoudig in gebruik, zeer robuust en levert betrouwbare en constante prestaties.

BIS

Pour vos espaces encombrés où vous ne pouvez pas utiliser de machines plus grandes, pour le nettoyage d'urgence en présence de public ou du nettoyage fréquent de manière pratique et sans interruption, alors BIS donnera le meilleur d'elle-même. C'est une RCM et pour cela attendez-vous à ce qu'elle soit: simple à utiliser, robuste, constante dans ses prestations et en plus, ELLE NE LAISSE PAS DE TRACES D'HUMIDITE.



Geen natte sporen

Droogt al het schrobwater volledig op, laat ook in bochten een droge en veilige vloer achter en beperkt zo de reinigingstijd.

Sechage parfait

Sèche complètement la trace d'humidité à l'intérieur et à l'extérieur, maintient le sol sec et sans danger. Réduit la durée du nettoyage.



Dubbele bescherming zuigmotor

De zuigmotor heeft een dubbele bescherming: tegen water d.m.v. de vlotter en tegen schuim d.m.v. de kunststof filter.

Double protection d'aspiration

Le moteur d'aspiration a une double protection, contre l'eau grâce au flotteur et contre la mousse grâce à la cuvette en plastique.



Eenvoudig te transporteren

De beperkte afmetingen en de omklapbare disselboom maken het vervoer eenvoudig, de BIS past ook in de kofferbak van een auto.

Facile à transporter

Les dimensions réduites et le manche pliable permettent de la transporter facilement, même dans le coffre d'une voiture.



Reinigen in de hoeken

Zonder uw handen van het handvat te nemen, plaatst u de disselboom in de verticale stand zodat u op eenvoudige wijze in de hoek kunt wenden.

Nettoyage dans les angles

Sans déplacer les mains de la poignée, on incline le manche en position verticale de manière à pouvoir sortir facilement de l'angle.



TECHNISCHE GEGEVENS / FICHE TECHNIQUE

| | | | Bis 391 C | Bis 391 CB/3 |
|------------------------|------------------------------------|-------------------|--|--|
| Prestaties | Rendement horaire | m ² /h | 1100 | 1100 |
| Autonomie | Autonomie | | onbeperkt / illimité | 1 h 20 |
| Werkbreedte | Largeur de travail | mm | 385 | 385 |
| Opzuigbreedte | Largeur d'aspiration | mm | 450 | 450 |
| Aantal/type borstels | Nombre/type de brosses | | 1 / PPL | 1 / PPL |
| Zuiverwatertank | Réservoir solution | l | 14 | 14 |
| Vuilwatertank | Réservoir récupération | l | 16 | 16 |
| Voeding | Alimentation | V | 230 | 24 |
| Totaal vermogen | Puissance totale | W | 620 | 510 |
| Aandrijving | Traction | | semi-automatisch / semi automatique | semi-automatisch / semi automatique |
| Afmetingen (l x b x h) | Dimensions (long. x larg. x haut.) | mm | 1130 x 500 x 1030 | 1130 x 500 x 1030 |
| Gewicht | Poids | kg | 49 | 59,5 |

STANDAARD / DE SERIE



Ingebouwde batterijlader

Door eenvoudig de 230 V stekker in het stopcontact te steken zal de BIS automatisch opladen.

Chargeur batterie incorporé

Il suffit de relier la fiche au réseau d'alimentation et la BIS se recharge les batteries automatiquement, sans risques.



Borstel aandrijfmotor

In tegenstelling tot traditionele compacte schrobmachines is de aandrijfmotor niet voorzien van een aandrijfriem maar van een reductiekast in oliebad. Net zoals in de grotere professionele schrobmachines. Het is een zeer robuust en onderhoudsvrij systeem.

Motorréducteur brosse

Il n'y a pas de courroies mais un motorréducteur trempé dans l'huile avec une robustesse démontrée et une longue fiabilité dans le temps, comme toutes machines lavantes-séchantes professionnelles qui se respectent.



Eenvoudig ledigen van de tank

Het ledigen en reinigen van de vuilwatertank is zeer eenvoudig. De tank is afneembaar en de bodem is vlak en loopt af in de richting van de afvoeropening.

Nettoyage facile du réservoir

Nettoyer le réservoir de récupération est très facile : le fond est plat et incliné vers la sortie d'évacuation.